T125 WIRES XLPE TINNED COPPER

Elektronisch vernetzte PE-Adern mit reduzierter Isolierung. Verzinnter Kupferleiter für bessere Korrosionsbeständigkeit. 0,35–1,50 mm²

VORTEILE

- Gutes thermomechanisches Verhalten
- Halogenfreie, vernetzte PE-Isolierung
- Korrosionsbeständigkeit des Leiters

TECHNISCHE MERKMALE

Leiter

- Verzinntes Kupfer gemäß DIN EN13602

Isolierung

- Halogenfreies vernetztes PE (FLR2X HFFR) Klasse T125

NORMEN UND STANDARDS

Allgemein

- ISO 6722-1
- LV112-1
- VW 60306

Genossenschaftliches und partizipatives Unternehmen mit variablem Kapital. Firmensitz: 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris Frankreich - SIREN 562 123 513 - RCS de Paris 562 123 513. Diese Dokumentation gehört ausschließlich der Firma ACOME. Jegliche Reproduktion, Kopien, Auszüge, Änderungen usw., ganz oder teilweise, sind ohne vorherige schriftliche Genehmigung von ACOME strengstens untersagt. Aufgrund des technischen Fortschritts behält sich ACOME das Recht vor, die für dieses Produkt angekündigten technischen Eigenschaften jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern und / oder die Herstellung einzustellen.