T175 WIRES ETFE

Mit ETFE isolierte Adern für die Hochtemperaturbereiche im Fahrzeug 0,50–2,50 mm²

VORTEILE

- Gutes thermomechanisches Verhalten bis 175 °C, Adern für Motorraum mit hohen Temperaturen
- Chemische Beständigkeit: gutes Verhalten gegenüber Lösungsmitteln und Ölen

TECHNISCHE MERKMALE

Leiter

- Cu-ETP1 gemäß DIN EN13602

Isolierung

- ETFE Klasse T175

NORMEN UND STANDARDS

Allgemein

- ISO 6722-1
- LV112-1
- PSA B25-1110

Genossenschaftliches und partizipatives Unternehmen mit variablem Kapital. Firmensitz: 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris Frankreich - SIREN 562 123 513 - RCS de Paris 562 123 513. Diese Dokumentation gehört ausschließlich der Firma ACOME. Jegliche Reproduktion, Kopien, Auszüge, Änderungen usw., ganz oder teilweise, sind ohne vorherige schriftliche Genehmigung von ACOME strengstens untersagt. Aufgrund des technischen Fortschritts behält sich ACOME das Recht vor, die für dieses Produkt angekündigten technischen Eigenschaften jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern und / oder die Herstellung einzustellen.