

T125 ACCESS – 10 BIS 95 MM²

Niederspannungskabel. Einlagige XLPE-Isolierung für Umgebungen bis 125 °C

VORTEILE

- Elektronisch vernetztes PE
- Flexible Kabel
- Thermomechanisches Verhalten:
  Kurzschlussfestigkeit (265 °C für 1 Stunde)

TECHNISCHE MERKMALE

Leiter:

- Cu-ETP1 gemäß DIN EN13602

Isolierung:

- XLPO

Sonstiges:

- Spannung: 60 V AC / 90 V DC – LV-
- Kabel Biegeradius: 3D (statisch)

Farben

- Rot/Schwarz: weitere Farben auf Anfrage

NORMEN UND STANDARDS

Allgemein

- ISO 6722-1
- LV112-1

Genossenschaftliches und partizipatives Unternehmen mit variablem Kapital. Firmensitz: 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris Frankreich - SIREN 562 123 513 - RCS de Paris 562 123 513. Diese Dokumentation gehört ausschließlich der Firma ACOME. Jegliche Reproduktion, Kopien, Auszüge, Änderungen usw., ganz oder teilweise, sind ohne vorherige schriftliche Genehmigung von ACOME strengstens untersagt. Aufgrund des technischen Fortschritts behält sich ACOME das Recht vor, die für dieses Produkt angekündigten technischen Eigenschaften jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern und / oder die Herstellung einzustellen.