



T125 FLEX - 10 BIS 95 MM²

Flexibles Stromkabel mit dreilagiger Isolierung und feinen Strängen
10-95 mm²

VORTEILE

- Flexibilität: eine Flexibilität, die sich den besten Referenzen auf dem Markt annähert.
- Preis: im Vergleich zu anderen Materialien, die häufig für HT-Anwendungen verwendet werden, und dank XLPO-Materialien erhebliche Einsparungen bei den Kosten für die Fahrzeugverkabelung.
- Lange Lebensdauer: Durch die Mehrfachbeständigkeit des Materials (Abrieb, Beständigkeit gegenüber aggressiven Chemikalien, Reißfestigkeit usw.) bleibt das Kabel während der gesamten Lebensdauer des Fahrzeugs sicher und zuverlässig.

TECHNISCHE MERKMALE

Leiter

- Cu-ETP1 gemäß DIN EN13602

Isolierung

- Leicht halogeniertes vernetztes PE/EBA/PE Klasse T125 mit Thin- und Thick-Wall-Isolierung

NORMEN UND STANDARDS

Allgemein

- ISO 6722-1
- LV112-1
- PSA B251110-B
- Ford ES-AU5T-1A348-AA
- GM GMW 15625
- RND5-B-00005