

T125 FLEX – 10 BIS 95 MM²

Flexibles Stromkabel mit dreilagiger Isolierung und feinen Strängen 10–95 mm²

VORTEILE

- Flexibilität: eine Flexibilität, die sich den besten Referenzen auf dem Markt annähert.
- Preis: im Vergleich zu anderen Materialien, die häufig für HT-Anwendungen verwendet werden, und dank XLPO-Materialien erhebliche Einsparungen bei den Kosten für die Fahrzeugverkabelung.
- Lange Lebensdauer: Durch die Mehrfachbeständigkeit des Materials (Abrieb, Beständigkeit gegenüber aggressiven Chemikalien, Reißfestigkeit usw.) bleibt das Kabel während der gesamten Lebensdauer des Fahrzeugs sicher und zuverlässig.

TECHNISCHE MERKMALE

Leiter

- Cu-ETP1 gemäß DIN EN13602

Isolierung

- Leicht halogeniertes vernetztes PE/EBA/PE Klasse T125 mit Thin- und Thick-Wall-Isolierung

NORMEN UND STANDARDS

Allgemein

- ISO 6722-1
- LV112-1
- PSA B251110-B
- Ford ES-AU5T-1A348-AA
- GM GMW 15625
- RNDS-B-00005

Genossenschaftliches und partizipatives Unternehmen mit variablem Kapital. Firmensitz: 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris Frankreich - SIREN 562 123 513 - RCS de Paris 562 123 513. Diese Dokumentation gehört ausschließlich der Firma ACOME. Jegliche Reproduktion, Kopien, Auszüge, Änderungen usw., ganz oder teilweise, sind ohne vorherige schriftliche Genehmigung von ACOME strengstens untersagt. Aufgrund des technischen Fortschritts behält sich ACOME das Recht vor, die für dieses Produkt angekündigten technischen Eigenschaften jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern und / oder die Herstellung einzustellen.