


ACOPTIC - UND1534

A-(CT)Q(ZN)2Y - ADSS-Freileitungen bis 80 m - Von 2 bis 288 Fasern – Außenbereich – Dielektrisch

VORTEILE

- Bietet eine Reichweite von bis zu 80 m (bei definierten Witterungsbedingungen und mit speziellen Anker- und Aufhängungsklemmen verlegt)
- Dielektrisch
- Trockene Längswasserdichtung
- Kombination von Kompaktheit, Leichtigkeit und Robustheit
- Einfache Vorbereitung am Ende des Kabels ohne die Gefahr eines Knickens der Rohre

- Flexibilität: Das Design ermöglicht die Verlegung in Rohren durch Ziehen oder Einblasen.

ANWENDUNG

- Die UND-Produktpaletten sind die Distributionslösungen von ACOME für FTTH-Netzwerke.
- Die Produktpalette UND1534 ist die Freileitungslösung zur Verbindung der optischen Verbindungsknoten (NRO) der Betreiber für jeden Teil seines FTTx-Netzwerks:
  - FTTN (NRO)
  - TC FTTC / LA (Straßenverteilerschrank / letzter Verstärker)
  - FTTB / P / H (Gebäude / Geschäftsräume / Häuser)

- Das Verlegen durch Einblasen oder Ziehen in Rohren ist aufgrund der mechanischen Eigenschaften ebenfalls möglich.

EMPFEHLUNGEN

Lagerung und Verlegung

- Die Kabel werden mit einer Schutzverpackung geliefert, die bis zur vollständigen Verwendung des Produkts beibehalten werden muss.
- Sachgemäße Lagerung, Verlegung und Transport von Kabeln sind in unserem ACOPTIC-Handbuch festgelegt.

Dokumentation

- Umsetzungsblatt

Genossenschaftliches und partizipatives Unternehmen mit variablem Kapital. Firmensitz: 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris Frankreich - SIREN 562 123 513 - RCS de Paris 562 123 513. Diese Dokumentation gehört ausschließlich der Firma ACOME. Jegliche Reproduktion, Kopien, Auszüge, Änderungen usw., ganz oder teilweise, sind ohne vorherige schriftliche Genehmigung von ACOME strengstens untersagt. Aufgrund des technischen Fortschritts behält sich ACOME das Recht vor, die für dieses Produkt angekündigten technischen Eigenschaften jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern und / oder die Herstellung einzustellen.