HV T125 FLEX

Ungeschirmte Hochspannungskabel mit dreilagiger Isolierung 10–50 mm²

VORTEILE

- Flexibler Leiter (Stränge 20/100)
- Spezielles Design für Hochspannungsanwendungen
- Hervorragende Flexibilität: innovative dreilagige Isolierung

ANWENDUNG

- Ungeschirmte Hochspannungskabel mit dreilagiger Isolierung
- Schnellladung
- Verbindung mit Batterien und Elektromotoren

TECHNISCHE MERKMALE

Leiter

- Cu-ETP1 gemäß DIN EN13602
- Konstruktion gemäß ISO 6722

Isolierung

- Vernetztes, leicht halogeniertes PE/EBA/PE Klasse
- T125 Erfüllt die HV-Anforderungen
- Thin und Thick Wall

NORMEN UND STANDARDS

Allgemein

- ISO 6722-1
- Ford ES-AU5T-1A348-AA
- GMW 15626
- RNDS-B-00005
- LV216-1

Genossenschaftliches und partizipatives Unternehmen mit variablem Kapital. Firmensitz: 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris Frankreich - SIREN 562 123 513 - RCS de Paris 562 123 513. Diese Dokumentation gehört ausschließlich der Firma ACOME. Jegliche Reproduktion, Kopien, Auszüge, Änderungen usw., ganz oder teilweise, sind ohne vorherige schriftliche Genehmigung von ACOME strengstens untersagt. Aufgrund des technischen Fortschritts behält sich ACOME das Recht vor, die für dieses Produkt angekündigten technischen Eigenschaften jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern und / oder die Herstellung einzustellen.