T105 ETHERNET J-UTP

Ungeschirmtes Twisted-Pair-Kabel für die Datenübertragung in der Automobilindustrie.

VORTEILE

- Zuverlässigkeit des Signals: 100 MBit/s
- Widerstand geeignet für Umgebungen bis 105 °C
- Ummantelung mit erhöhter Flexibilität von ACOME

ANWENDUNG

- Ummanteltes, ungeschirmtes Twisted-Pair-Kabel für die Datenübertragung in der Automobilindustrie
- Geschwindigkeit von 100 MBit/s gemäß Ethernet-Protokoll
- Verfügbar für die Temperaturklassen T105

TECHNISCHE MERKMALE

Leiter

- Cu-ETP1 gemäß DIN EN13602

Isolierung

- Polypropylen Klasse T105

Ummantelung

- Polypropylen Klasse T105

NORMEN UND STANDARDS

Allgemein

Ethernet bis 1 Gbit/s gemäß :

- IEEE 100BASE-T1 (802.3bw)
- IEEE 1000BASE-T1 (802.3bp)
- OPEN ALLIANCE-TC9 (ACOME ist aktives Mitglied)

Genossenschaftliches und partizipatives Unternehmen mit variablem Kapital. Firmensitz: 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris Frankreich - SIREN 562 123 513 - RCS de Paris 562 123 513. Diese Dokumentation gehört ausschließlich der Firma ACOME. Jegliche Reproduktion, Kopien, Auszüge, Änderungen usw., ganz oder teilweise, sind ohne vorherige schriftliche Genehmigung von ACOME strengstens untersagt. Aufgrund des technischen Fortschritts behält sich ACOME das Recht vor, die für dieses Produkt angekündigten technischen Eigenschaften jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern und / oder die Herstellung einzustellen.