



## ACOPTIC - UNB1627

Kombi FTTH „Drop Cable“ - für die Verlegung im Außenbereich und innerhalb des Gebäudes bzw. in der Wohneinheit - 1 bis 2 Fasern - flammwidrig, halogenfreies LSOH-FR Innenkabel und einfach absetzbarer HDPE Mantel

### VORTEILE

- Einfaches Absetzen des HDPE Außenmantels
- Flammwidrig, halogenfreies Innenkabel für die Verlegung bis zur Gf-TA. Kein Verteilerpunkt/kein Spleißen nach der Gebäudeeinführung notwendig

### ANWENDUNG

- Die Verbindungskabel-Produktpaletten UNB von ACOME erfüllen die Verbindungsanforderungen von FTTH-Zugangsnetzwerken.
- Die Kabel UNB1627 ermöglichen die Verkabelung zwischen dem Verbindungspunkt im Freien und dem Glasfaser-Teilnehmeranschluss in der Wohnung. Sie können in Rohren, entlang der Fassade verlegt, oder auch als Freileitung verwendet werden.
- Der HDPE-Außenmantel kann sehr einfach auf größere Länge entfernt werden, wodurch das LSOH-FR Innenkabel dann weiter bis zur Wohneinheit und der optischen Teilnehmeranschlussdose (Gf-TA) verlegt werden kann

### EMPFEHLUNGEN

#### Lagerung und Verlegung

- Die Kabel werden mit einer Schutzverpackung geliefert, die bis zur vollständigen Verwendung des Produkts beibehalten werden muss.
- Sachgemäße Lagerung, Verlegung und Transport von Kabeln sind in unserem ACOPTIC-Handbuch festgelegt.

#### Documentation

- [Umsetzungsblatt](#)