



ACOPTIC - UND1558

A-(CT)Q(ZN)2Y - Unitube-Kabel mit hoher Kapazität – Einziehen in Rohren. Außenbereich – Dielektrisch. Von 432 bis 864 Fasern

VORTEILE

- Dielektrisch
- Längswasserdichtigkeit trocken
- Hervorragende mechanische Eigenschaften (Zugfestigkeit, Stauchfestigkeit, Biegeradius)
- Gut geeignet für Installationen in schmalen Schränken
- Einfacher Zugriff auf das Kabelende ohne Risiko, das Rohr zu verdrehen
- Die Compact-Tube®-Technologie ermöglicht eine schnelle, einfache und sichere Verwendung für den Zugang zu den Fasern ohne spezielle Werkzeuge.
- Erhältlich mit G652D- oder G657A2-Fasern

ANWENDUNG

- Die UND-Produktpaletten sind die Distributionslösungen von ACOME für FTTH-Netzwerke.
- Die Produktpalette UND1558 ist die Leiterlösung mit Hochkapazität zur Verbindung der optischen Verbindungsknoten (NRO) der Betreiber für jeden Teil seines FTTx-Netzwerks:
 - FTTN (Knoten)
 - TC FTTC / LA (Schrank / letzter Verstärker)
- Die Produktpalette UND1558 ist besonders für P2P-Architekturen oder für das Vertriebsnetz in mäßig dichten städtischen oder ländlichen Gebieten geeignet.
- Verlegung der UND1558-Kabel durch Einziehen in Rohre über große Entfernungen im Zugangsnetz.

EMPFEHLUNGEN

Lagerung und Verlegung

- Die Kabel werden mit einer Schutzverpackung geliefert, die bis zur vollständigen Verwendung des Produkts beibehalten werden muss.

Sachgemäße Lagerung, Verlegung und Transport von Kabeln sind in unserem ACOPTIC-Handbuch festgelegt