C2683E HYPERCELL

Charge terminale HPL 100W

AVANTAGES

- Large bande
- Faibles pertes d'insertion
- Installation facile

APPLICATION

Réseaux Mobiles

CARACTÉRISTIQUES

Corps:	Aluminium
Corps du connecteur:	Laiton revêtu d'alliage de cuivre
Conducteur intérieur du connecteur:	Laiton argenté

MÉCANIQUES

- Poids: 1900g

ENVIRONNEMENTALES

- Température d'utilisation -30 °C ~ +70 °C

COULEURS

Noir

ÉLECTRIQUES

- Plage de fréquence: DC~6000MHz
- Impédance: 50Ω
- VSWR: ≤1.20
- Puissance moyenne:: 100W
- PIM3: ≤-155dBc (@2× 43dBm)

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.

PRODUITS DE LA GAMME

ASTB-268E

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.