



HYPERCELL C3011A-L20

Cordon LSOH Int/Ext. 2 x G657A2 Dual LC Boot -Dual LC Boot coudé
NOKIA

AVANTAGES

- Gaine Intérieur / Extérieur
- Résistant aux U.V.

APPLICATION

- Les solutions de câblage FTTH ACOME sont conçus pour les réseaux mobiles distribués.
- Le câble FTTH raccorde directement les RRUs et les BBUs NOKIA.

CARACTÉRISTIQUES

- FO G657A2
- Fibre optique à structure serrée.
- Renforts : Aramide gonflant.
- Epanouissement en LSOH Bleu et Orange de diamètre 2,8 mm.
- Gaine Finale LSOH Int. / Ext. diamètre: 7.0 mm
- Connecteur double LC/UPC, CEI 61754-20.

MÉCANIQUES

- Rayon de courbure (IEC 60794-1-21 E11) :
- Opérations 20 x D - min
- Température d'installation 10 x D - min
- Résistance à la traction (IEC 60794-1-21 E1) :
- Opérations 100N
- Température d'installation 300N
- Résistance à l'écrasement (IEC 60794-1-21 E3) : 3000N/100mm - Max
- Poids approx. : 0.61kg

ENVIRONNEMENTALES

- Température d'utilisation:
- -40 °C ~ +85 °C.
- RoHS: Oui

COULEURS

Noir

ÉLECTRIQUES

- Pertes d'insertion LC/UPC : ≤ 0.30 dB@ 1550 nm
- Affaiblissement de réflexion LC/UPC : ≥ 50 dB@ 1550 nm

PRODUITS DE LA GAMME

ASTB-C3011A

NORMES ET STANDARDS

GÉNÉRALES

- IEC 60793-2-50
- IEC 60794-1-21
- IEC 60794-1-22
- IEC 61754-20
- IEC 61300
- RoHS 2002/95/EC

RÉSISTANCE AU FEU

- IEC 60332-3-24.

PRÉCONISATIONS

STOCKAGE & INSTALLATION

- Température d'installation: -15 - $+60$ °C;
- Température de stockage: -40 - $+85$ °C;