HYPERCELL
M7756A

Câble PTTA 12 conducteurs écranté 600/1000V - LSOH Int./Ext.

AVANTAGES

- Gaine Intérieur / Extérieur
- Résistant aux U.V.

APPLICATION

- Les solutions de câblage FTTA ACOME sont conçus pour les réseaux mobiles distribués.
- Les câbles FTTA peuvent être posés à l'intérieur comme à l'extérieur.

CARACTÉRISTIQUES

- Conducteur : Cuivre recuit flexible, CEI 60228 Classe 5.
- Isolation : XLPE bleu et noir
- Eléments de bourrage : PP.
- Ruban : PET.
- Ecran : Tresse cuivre, section équivalente 5.0 mm2.
- Gaine finale : LSOH Int./Ext. Φ20.6 mm.

MÉCANIQUES

- Rayon de courbure : Opérations 10 × D – min
- Température d'installation 12 × D – min
- Résistance à la traction : A x 50 N/mm² (A= section totale des conducteurs) – Max
- Poids approx. : 780kg/km

ENVIRONNEMENTALES

- Température d'utilisation : -40 ℃ ~ +90 ℃
- RoHS : Oui

COULEURS

Noir

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.

ÉLECTRIQUES

- Résistance CC Max. à 20°C : 4.95 Ω/km
- Résistance CC Min. à 90°C : 3.50 MΩ.km
- Tension de tenue dielectrique 5 Min CC : 3.50 KV

PRODUITS DE LA GAMME

ASTB-398A

NORMES ET STANDARDS

GÉNÉRALES

- IEC 60502-1
- IEC 60332-1-2
- RoHS 2002/95/EC

RÉSISTANCE AU FEU

- IEC 60332-1-2

PRÉCONISATIONS

STOCKAGE & INSTALLATION

- Température d'installation : -15-+60℃;
- Température de stockage : -40-+85℃;

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.