HYPERCELL
C3031A

Coffret de gestion de surlongueur de fibre

AVANTAGES

- Température d'installation Intérieure / Extérieure
- Résistance UV

APPLICATION

- Ce coffret permet de gérer la surlongueur de câbles FTTA.

CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : PP chargé fibres de verre.
- Montage en poteau, sur mur, ou dans un rack 19".
- Capacité surlongueur de câble :
  - Câble Φ4.8mm : 30m.
  - Câble Φ7.0mm : 20m.

MÉCANIQUES

- Poids approx.: ?kg

ENVIRONNEMENTALES

- Température d'utilisation : -40 °C ~ +75 °C
- RoHS: Oui

COULEURS

Noir

PRODUITS DE LA GAMME

ASTB-C3031A

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.

NORMES ET STANDARDS

GÉNÉRALES

- UL94 V2
- RoHS 2002/95/EC

RÉSISTANCE AU FEU

- UL94 V2

PRÉCONISATIONS

STOCKAGE & INSTALLATION

- Température d'installation: -15-+60℃;
- Température de stockage: -40-+75℃;

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.