



## HYPERCELL C3153A-L70

Câble hybride Trunk 7/8" 3 RRU/AAU 8xG.657A2 Dual LC/UPC-Dual LC/UPC + 12x10 mm<sup>2</sup>

### AVANTAGES

- Dimension standard 7/8".
- Bonne protection mécanique et blindage - Armure en aluminium
- Version 3 RRU : 8 fibres optiques + 12 conducteurs d'énergie
- Puissance max. RRU : 500W.

### APPLICATION

- Les solutions de câblage FTTH ACOME sont conçus pour les réseaux mobiles distribués.
- Ce câble hybride Trunk FTTH est conçu pour acheminer les fibres optiques et les conducteurs d'énergie du pied du site au boîtier de distribution HTTA "Haut de Pylone".
- Il peut être posé à l'intérieur comme à l'extérieur.

### CARACTÉRISTIQUES

- FO G657A2
- Renforts : Mèches d'aramide
- Conducteur d'énergie : 10 mm<sup>2</sup> , IEC60228 class5.
- Isolant conducteur d'énergie : XLPE Bleu, Noir
- Bourrages : PP et filins gonflants.
- Ruban : PET.
- Filin de déchirement : Aramide
- Armure : Tube d'aluminium annelé
- Gaine finale : PE Noir 27.4 mm
- Epanouissement côté "Haut" :
- Câble optique préconnectorisé , L=810 mm
- Epanouissement en LSOH jaune de diamètre 2,8 mm.
- Câble énergie L=610mm
- Epanouissement côté "Pied" :
- Longueur conducteurs énergie : 2 m
- Epanouissement en LSOH jaune de diamètre 2,8 mm, L=2 m
- Connecteurisation Dual LC/UPC.
- Rip-cord pour adapter la longueur d'épanouissement

## MÉCANIQUES

- Rayon de courbure (IEC 60794-1-21 E11) : Opérations 550mm - min
- Température d'installation 275mm - min
- Résistance à la traction (IEC 60794-1-21 E1) : 1400 N - Max
- Résistance à l'écrasement (IEC 60794-1-21 E3) : 3000N/100mm - Max
- Poids approx. : 134.8kg

## ENVIRONNEMENTALES

- Température d'utilisation: -40 °C ~ +85 °C
- RoHS: Oui

## COULEURS

Noir

## ÉLECTRIQUES

- Résistance CC Max. à 20°C : 1.91  $\Omega$ /km
- Résistance CC Min. à 90°C : 3.67 M $\Omega$ .km
- Tension de tenue diélectrique 5 Min CC : 3.50 KV
- Pertes d'insertion LC/UPC :  $\leq$  0.30 dB @ 1550nm
- Affaiblissement de réflexion LC/UPC :  $\geq$  50 dB @ 1550nm

## PRODUITS DE LA GAMME

ASTB-C3153A

## NORMES ET STANDARDS

### GÉNÉRALES

- IEC 60793-2-50
- IEC 60794-1-21
- IEC 60794-1-22
- IEC 61754-20
- IEC 61300
- RoHS 2002/95/EC

# PRÉCONISATIONS

## STOCKAGE & INSTALLATION

- Température d'installation: -15-+60°C;
- Température de stockage: -40-+85°C;