

# BOÎTIER COUPLEUR BRIO-M HEMERA

- Point de couplage
- Permet de connecter jusqu'à 12 câbles de distribution
- Fixation murale ou en rail DIN

## AVANTAGES

- Fixation murale ou sur rail DIN en colonne montante
- Peut connecter jusqu'à 12 câbles
- Compatible avec des câbles type Home PACe
- Contient 1 cassette d'épissurage

## APPLICATION

- 1 socle avec 2 emplacements pour l'arrimage de câbles
- 2 emplacements pour coupleur
- 1 bandeau jusqu'à 12 raccords SC
- 12 arrimages pour câbles de distribution
- 1 capot avec vis de fermeture

## CARACTÉRISTIQUES

*Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.*

## GÉNÉRALES

| CARACTÉRISTIQUES | | UNITÉS | VALEURS |
|---|---|---|---|
| Capacité | SC | Fibre | 12 simplex |
| | LC | | 6 duplex ou 12 simplex |
| Coupleur | | | 2 emplacements pour coupleur 60 x 7 x 4 mm |
| Cassette | | 12 épissures | 1 |
| Entrées | | | 2 pour câbles de distribution de 6,5mm à 13,5mm<br>12 pour câbles de distribution jusqu'à 4,2mm |
| Dimensions (HxPxL) hors tout | | mm | 203 x 51 x 147<br>331 x 51 x 147 avec caches d'extension |
| Poids | | g | 372 |
| Température d'utilisation | | °C | -25 / +70 |
| Protection | | IP / IK | 40 / 08 |
| Matériaux comportement au feu | | | Thermoplastique sans halogène / UL94 V0 |
| Couleur | | RAL | 9010 (Blanc pur) |
| Fixation sur rail DIN | | | Oui |
| Option | | | Paire de caches d'extension - Déport de fixation |

# PRODUITS DE LA GAMME

| RÉFÉRENCES | DÉSIGNATION |
|---|---|
| IC6039 | BRIO-M 8 raccords SCA coupleur 1x8 G657A2 (1 tronc à souder, 8 Branches SCA) |
| IC6084 | BRIO-M 10 raccords SCA coupleur 2x8 G657A2 (2 troncs SCA, 8 Branches SCA) |
| IC6085 | BRIO-M 9 raccords SCA coupleur 1x8 G657A2 (1 tronc SCA, 8 Branches SCA) |

*Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.*