COFFRET DE BRASSAGE ICOR-UNI
HEMERA

- Coffret de brassage d'étage
- Coffret de couplage Primaire
- PO-LAN
- Gris (RAL. 7035)

AVANTAGES

- coffret compact pour intégration facile dans les espaces techniques exigus ou encombrés
- 4 zones distinctes pour faciliter le travail terrain
  - 1 zone supérieur pour l'arrivé des câbles
  - 1 zone inférieure pour la gestion des surlongueurs
  - 1 zone verticale latérale permettant le passage des cordons de liaison
  - 1 zone avec modules pour le brassage
- Verrouillage par clef pour sécuriser l'accès
- Empilable avec d'autres coffrets

APPLICATION

L'iCOR-UNI permet dans un système de câblage du bâtiment de type POL (Passive Optical LAN) de réaliser des couplages primaires ou d'éclater les rocades principales du câblage.

CARACTÉRISTIQUES

L'iCOR-UNI est un coffret destiné aux Opérateur d'Immeuble, évolutif et sécurisé, décliné en différentes versions (6M à 12M) recevant six à douze modules pivotants iMOD-UNI (non fournis).
Chaque coffret offre :
• 4 emplacements, en partie supérieure, pour fixation de dispositifs d'arrimage et épanouissement de câbles type ACL (non

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.

fournis) ;
• 1 zone de gestion des surlongueurs en partie inférieure du coffret ;
• 1 zone de passage verticale des cordons

Une platine de fixation murale, déclinée en deux hauteurs, permet d'installer les coffrets iCOR-UNI les uns au dessus des autres.

GÉNÉRALES

CARACTÉRISTIQUES		Unité	iCOR-UNI 6M	iCOR-UNI 8M	iCOR-UNI 10M	iCOR-UNI 12M
Capacité	SC	Fibre	60	96	120	144
		iMOD-UNI	6	8	10	12
type de fibres		G657				
entrée de Câble			4			
Diamètre max de cordon		mm	2,0			
Diamètre max de câble		mm	15,0			
dimension hors tout	H	mm	356	412	468	524
	pxL	mm	150 x 450			
Poids		kg	8	9	10	11
Température d'utilisation		°C	-25/+70			
Matériaux			Acier			
Protection		IP	50			
Couleur		RAL	7035 (gris clair)			

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
IC6050	iCOR-UNI 6M
IC6051	iCOR-UNI 8M
IC6052	iCOR-UNI 10M
IC6053	iCOR-UNI 12M

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.