PRISE OPTIQUE TERMINALE

- Compatible avec les systèmes modulaires 45x45
- Connectique SC protégée par volet escamotable Simplex ou Duplex
- Sortie inclinée à 45° pour protéger le câble

AVANTAGES

- prise optique à clapet

APPLICATION

Création d'une prise optique à proximité des équipements terminaux de type microswitchs ou ONU dans les environnements tertiaires

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES	UNITÉS	VALEURS
Dimensions	mm	45x45
Couleur	RAL	9010 (Blanc)
Résistance aux chocs	IK	03
Classe de protection	IP	20
Température d'utilisation	°C	10 - 60
Température de stockage	°C	10 - 70
Type de fixation	-	Encliquetage

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.

PRODUITS DE LA GAMME

Désignation	Référence	Visuel
Plastron 45x45 Blanc, Raccord SC / APC Simplex Vert	IB1472	
Plastron 45x45 Blanc, Raccord SC / UPC Duplex Magenta	IB1656	

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.