

PLATEAU SUPPORT ELECTRO-OPTIQUE ILEX HEMERA

- Plateau 19 pouces 1U Electro-optique.
- Zone stockage pour équipement actif
- Zone gestion optique

AVANTAGES

- Produit à base de polycarbonate recyclé
- Standard 19 pouce et ETSI pour Déploiement rapide
- matériau plastique léger
- 2 zones distinctes pour une gestion de fibres indépendante
- Structure nid d'abeille pour une meilleure dissipation thermique

APPLICATION

L'iLEX est un plateau 1U 19'' composé de deux zones distinctes. Une zone permettant l'accueil d'un équipement actif (non fourni) ainsi qu'une zone optique permettant l'arrimage et l'épissurage d'un câble jusqu'à 12 FO.

CARACTÉRISTIQUES

Le plateau iLEX est constitué de :

- 1 plateau polycarbonate fixe décomposé en deux zones :
  - 1 zone « électro-optique » permettant l'accueil d'un équipement actif (non fourni) d'une taille maximale de 40 x 250 x 340 mm (HxPxL) ;
  - 1 zone « optique » permettant l'arrimage d'un câble optique jusqu'à 12 FO, l'épissurage des fibres, ainsi qu'un bandeau de 4 ou 6 raccords SC (SX ou DX) ou LC DX. Cette zone est protégée par un capot transparent ;
- 2 ouvertures dédiées au passage de câbles (optique, électrique) ;
- 2 pattes de fixation mixtes 19'' et ETSI permettant le montage et le réglage en profondeur dans tous types de baies.

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.

GÉNÉRALES

DÉSIGNATIONS		UNITÉS	VALEURS
Hauteur		U	1
Capacité	SC	fibres	6 ou 12
type de fibres			G657A2
Dimensions (HxPxL)		mm	44x 266 x 483 (19'')
Poids		Kg	0,6
Température d’utilisation		°C	-25 / +70
Matériau			polycarbonate recyclé chargé fibres de verre
Couleur		RAL	9005 (noir foncé)

PRODUITS DE LA GAMME

Référence	Désignation	Equipement
IB1684	iLEX 1U 19"/ETSI 6 PGT SCA A2 TLC Noir	6 raccords SCA 6 pigtails G657A2
IB1685	iLEX 1U 19"/ETSI 12 PGT SCA A2 TLC Noir	12 raccords SCA 12 pigtails G657A2

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d’ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.