



CORDON RJ45 S/FTP CAT6A AWG27

- Cordons cuivre pour les brassage et le raccordement des équipements
- Surmoulage en usine des connecteurs
- Câbles blindés avec tresse générale et écran par paires
- Certifié Channel

AVANTAGES

- Surmoulage en usine des connecteurs
- Câbles blindés avec tresse générale et écran par paires
- Certifié Channel

APPLICATION

- Brassage réseau cuivre au niveau des répartiteurs généraux ou des sous-répartiteurs
- Cordons terminaux entre les prises cuivre et les équipements utilisateur

CARACTÉRISTIQUES

- Le produit est composé de câble rond S/FTP Cat.6A 10 Gigabits 600MHz LSOH et de deux RJ45 blindés Cat6A surmoulés.
- Le blindage général est composé d'une tresse en cuivre étamé.
- Le câble est composé de 4 paires blindées de section AWG27.
- Chaque cordon est testé et contrôlé en continuité, câblage et aspect

CARACTERISTIQUES

Caractéristiques Techniques	
Gaine	LSOH
Diamètre	6mm
Couleur	Gris, autres couleurs sur demande
Longueur	0.5m - 1m - 2m - 3m - 5m - 10m
Connecteur	RJ45
Surmoulage	PVC de la couleur du câble
Câblage	EIA/TIA 568B droit
Résistance au feu	IEC 60332-1 et C2
Rayon de courbure	5x ø ext.
Température Installation	0 à +50°C
Température en service	-20 à +60°C
Conditionnement	Unitaire

PRODUITS DE LA GAMME

Référence	Désignation
IB1695-L50	Cordon SFTP 6A LSOH Gris 0.5m Cert Channel
IB1695-L100	Cordon SFTP 6A LSOH Gris 1m Cert Channel
IB1695-L200	Cordon SFTP 6A LSOH Gris 2m Cert Channel
IB1695-L300	Cordon SFTP 6A LSOH Gris 3m Cert Channel
IB1695-L500	Cordon SFTP 6A LSOH Gris 5m Cert Channel
IB1695-L1000	Cordon SFTP 6A LSOH Gris 10m Cert Channel