



## CATÉGORIE 7 S/FTP ACOLAN CUIVRE FIREPROTECT

- S/FTP Catégorie 7
- 1000 MHz
- Gaine orange, LSOH-FR
- Cca


## AVANTAGES

- Câbles compatibles PoE, PoE+, UPoE, 4PPoE
- Large gamme de conditionnements
- Performances garanties par un tiers (certificats Delta, EC Verified 4P)

## APPLICATION

- Câbles de données très haut débit 10 Gigabit destinés aux réseaux locaux informatiques pour des liaisons capillaires
- Permettent l'utilisation des protocoles supportés par la classe F pour les applications 10GBASE-T
- Caractérisés jusqu'à une fréquence de 1000 MHz et compatibles PoE, PoE+, UPoE & 4PPoE (PoE++).

## CARACTÉRISTIQUES



## GÉNÉRALES

Désignation ACOLAN FIREPROTECT	Ref.	Couleur	Diamètre	Poids	Pouvoir Calorifique Supérieur (PCS)		Tension max. de pose
			mm	Kg/km	MJ/km	KWh/m	N
1000 SF-S 4P LSOH-FR	R8146F	Orange (RAL 2003)	7,3	54	459	0,127	98
1000 SFD-S 2x4P LSOH-FR	R8205E	Orange (RAL 2003)	7,50 x 15,50	115	988	0,274	196

\*EC verified : structure 4P

## MÉCANIQUES

Caractéristiques			Valeurs		
Rayon de courbure	Dynamique (à la pose)			$\geq 60$ mm	
	Statique (posé)			$\geq 30$ mm	
Plage de température	En service			- 20°C à + 60°C	
	A l'installation			0°C à + 50°C	
	Transport et stockage			0°C à + 50°C	

## TRANSMISSION

Fréquence (MHz)		4	10	20	62.5	100	250	300	600	1000**
Affaiblissement (dB/100m)	Valeurs typiques	3.6	5.5	7.9	14.5	18.5	29.6	32.8	47.6	63.8
	Imposition (max)*	3.7	5.9	8.3	14.9	19	31	34.2	50,1	-
Next (dB)	Valeurs typiques	95	95	95	95	95	88	87	82	78
	Imposition (min)*	78	78	78	75	72	66	65	61	-
PS Next (dB)	Valeurs typiques	92	92	92	92	92	85	84	79	75
	Imposition (min)*	75	75	75	72	69	63	62	58	-
ACR-F (dB/100 m)	Valeurs typiques	85	85	84	82	78	70	67	55	52
	Imposition (min)*	78	74	68	58	54	46	44	38	-
PS ACR-F (dB/100 m)	Valeurs typiques	82	82	81	79	75	67	64	52	49
	Imposition (min)*	75	71	65	55	51	43	41	35	-
Return Loss (dB)	Valeurs typiques	26	26	26	26	24	22	21	19	18
	Imposition (min)*	23	25	25	21.5	20.1	17.3	17.3	17.3	-

\* Catégorie 7 selon IEC 61 156-5

\*\* Pour information uniquement

## ÉLECTRIQUES

Caractéristiques		Valeurs			
Résistance en boucle du conducteur		$\leq 146,4 \Omega / \text{km}$			
Déséquilibre de résistance		$\leq 2 \%$			
Rigidité diélectrique	Courant continu	1kV pendant 1 minute = pas de claquage			
Résistance d'isolement	(500 V)	$\geq 5000 \text{ M}\Omega \cdot \text{km}$			
Déséquilibre de capacité	Réel-terre	$\leq 1600 \text{ pF / km}$			
Impédance caractéristique	à 100 MHz	$100 \pm 5 \Omega$			
Vitesse de propagation	nominal	78%			
Affaiblissement de couplage			$\geq 80 \text{ dB}$	TYPE 1b	
Impédance de transfert	à 1 MHz	$\leq 10 \text{ m}\Omega / \text{m}$		GRADE 1	
	à 10 MHz	$\leq 10 \text{ m}\Omega / \text{m}$			
	à 30 MHz	$\leq 20 \text{ m}\Omega / \text{m}$			
	à 100 MHz	$\leq 30 \text{ m}\Omega / \text{m}$			
Classe de séparation selon EN 50174-2		"d"			

## PRODUITS DE LA GAMME

Type	Références	Unitaire			Expédition		
		Type	Poids	Code EAN	Quantité	Poids	Code EAN
4P LSOH-FR	R8146F-T500	Touret KT de 500 m	29 kg	3700223666935	18 tourets	540 kg	3700223633241
	R8146F-T1000	Touret XL de 1000 m	59 kg	3700223653720	4 tourets	251 kg	3700223633258
2x4P LSOH-FR	R8205E-T500	Touret XL de 500 m	63 kg	3700223653737	4 tourets	264 kg	3700223633265
	R8205E-T1000	Touret AC de 1000 m	125 kg	3700223666942	4 tourets	513 kg	3700223633272

## NORMES ET STANDARDS

### GÉNÉRALE



EC VERIFIED

## Applications

- IEEE 802.3 :10Base-T; 100Base-TX;1000Base-T; 2,5GBase-T ; 5GBase-T ; 10GBase -T
- IEEE 802.3 af (PoE) / 802.3 at (PoE+) / 802.3 bt (4PPoE 90W)
- IEEE 802.5 / FDDI / ATM / RNIS

## Câbles

- IEC 61156-5 / EN 50288-4-1

## Système de câblage

- ISO/IEC 11801 / EN 50173-1

## Installation système de câblage

- EN 50174

## Directive Européenne / Réglementation

- RoHS 2011/65/UE
- REACH 1907/2006/EC

## COMPORTEMENT AU FEU

### Europe

Type	Euroclasse	Normes	Déclaration de performance
4P			17SFTP003
2x4P	Cca-s1,d2,a1	IEC 60332-1, EN 50399, IEC 60754-2	17SFTP006

### Hors Europe

Non propagateur de la flamme	IEC 60332-1 / EN 60332-1
Non propagateur de l'incendie	IEC -60332-3-24 / EN 60332-3-24
Faible opacité de fumées	IEC 61034-2 / EN 61034-2
Faible corrosivité des gaz	IEC 60754-2 / EN 60754-2
Faible toxicité	IEC 60754-1 / EN 60754-1