CÂBLE AÉRO SOUTERRAIN CONNEXITY

- Réseaux de sécurité et vidéo-protection
- Câble de Distribution Aérienne et Conduite
- 6 fibres optiques, G652D
- Gaine PEHD, extérieur
- Diélectrique, étanchéité sèche

AVANTAGES

- Câble de structure souple et de faible poids
- Gaine extérieure en polyéthylène Haute Densité (PeHD) à faible coefficient de frottement pour un meilleur glissement dans la conduite
- Dimensionnés pour une installation en aérien, conduite enterrée ou en conduites multiples, au moyen des techniques de pose par tirage ou soufflage sur courte distance

APPLICATION

- Câble appartenant à la gamme ACOME Unitube
- Définie pour répondre aux besoins de distribution aérienne jusqu'à 50 mètres et en conduite pour le câblage des infrastructures de sécurité et vidéoprotection
- Marquage : Année de fabrication - ACOME - nombre et type de fibres - réf produit + métrique

CARACTÉRISTIQUES



Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.

GÉNÉRALES

Caractéristiques		6 Fibres
Gamme de température	Transport et stockage	-40 / +70°C
	Installation	-5 / +50°C
	Fonctionnement	-30 / +70°C
Traction maximale (N)		800
Résistance à l'écrasement (N/cm)		200
Rayon de courbure mini (mm)		60mm
Conditionnement standard		4000m et multiples de 1000m au-delà
Epaisseur nominale de la gaine (mm)		2mm
Diamètre nominal du câble (mm)		6mm
Poids nominal (kg/km)		31,5kg/km

Les câbles sont fournis avec un emballage de protection qui doit être maintenu jusqu'à complète utilisation du produit.

COULEURS

Code couleurs fibres

Couleurs	Rouge	Bleu	Vert	Jaune	Violet	Blanc
Numéro	1	2	3	4	5	6

PRODUITS DE LA GAMME

Référence	Capacité
B0018A	6 fibres OS2*

OS2 : fibres monomodes 9/125 selon ISO 11801 OS2 et UIT-T G.652.D*

NORMES ET STANDARDS

GÉNÉRALES

CEI/NF EN 60793
CEI/NF EN 60794

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.